

# NAIL PLASTER | GEMINI

TĚSNICÍ PÁSKA S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ PRO MÍSTA APLIKACE HŘEBÍKU

## HERMETICKÁ

Polyethylenová struktura s uzavřenými buňkami zajišťuje nepropustnost otvoru vytvořeného upevňovacími systémy.

## ŠIROKÝ SORTIMENT

K dispozici i ve verzi o tloušťce 5 mm a šířce 70 mm a v oboustranně lepicí variantě pro bezpečnější utěsnění.

## SLOŽENÍ

### NAIL PLASTER

carrier  
pěna z PE

lepidlo  
syntetický kaučuk

### GEMINI

lepidlo  
syntetický kaučuk

carrier  
pěna z PE


lepidlo  
syntetický kaučuk

liner  
silikonová fólie




## KÓDY A ROZMĚRY

### NAIL PLASTER

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
NAILPLA350	50	3	30	2.0	118	98	10
NAILPLA370	70	3	30	2.8	118	98	7
NAILPLA550	50	5	10	2.0	197	33	6

KÓD	B [mm]	H [mm]	s [mm]	B [in]	H [in]	s [mil]	ks/role	
NAILPLA35050	50	50	3	2.0	2.0	118	400	6

### GEMINI

KÓD	B [mm]	s [mm]	L [m]	B [in]	s [mil]	L [ft]	
GEMINI60	60	3	30	2.4	118	98	8
GEMINI80	80	3	30	3.2	118	98	6

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Odolnost vůči tahu	EN 1939	pokles materiálu	
Tepelná odolnost	-	-30 / +80 °C	-22 / +176 °F
Teplota aplikace	-	≥ +5 °C	≥ +41 °F
Skladovací teplota <sup>(1)</sup>	-	+5 / +25 °C	+41 / +77 °F
S rozpouštědly	-	ne	-

<sup>(1)</sup>Skladujte výrobek na suchém a krytém místě max. 12 měsíců.  
Klasifikace odpadu (2014/955/EU): 08 04 10.

## OBLASTI POUŽITÍ



### PRAKTICKÝ

S pomocí výrobku LIZARD je aplikace jednoduchá a rychlá přímo na větracích lištách.

### DVOJÍ BEZPEČNOST

Verze GEMINI se vyznačuje dvojitou přilnavostí a zajišťuje kontinuální přilnutí membrány k lati, pro zamezení hromadění vody v místě perforace.